SAFE &WORK

ARBEITSHANDSCHUHE UNIVERSAL



PRODUKTBESCHREIBUNG FLEXFIT

Die Universalhandschuhe sind flexibel einsetzbare Arbeitshandschuhe für Industrie und Handwerk. Sie sind ideal geeignet für trockene sowie nasse und leicht ölige Arbeitsumgebungen.

MATERIAL

Nylon-/Elasthan-Handschuh mit schwarzer Nitril-Handflächenbeschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl
- Hervorragende Passform
- Atmungsaktives Material hält die Hände kühl und trocken

ANWENDUNG

- Gartenarbeit
- Montagearbeiten
- Gabelstapler- und Kranbetrieb
- Zimmerei, Trockenbau, Bedachung
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	
Optional: Schutz vor Stößen	-	4131X

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH FLEXFIT					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800491	E200	7 (S)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	12
800492	E200	8 (M)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	12
800493	E200	9 (L)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	12
800494	E200	10 (XL)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	12
800495	E200	11 (XXL)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE & WORK

ARBEITSHANDSCHUHE UNIVERSAL



PRODUKTBESCHREIBUNG FLEXGRIP

Die Universalhandschuhe sind flexibel einsetzbare Arbeitshandschuhe für Industrie und Handwerk. Sie sind ideal geeignet für trockene sowie nasse und leicht ölige Arbeitsumgebungen.

MATERIAL

Nylon-/Elasthan-Handschuh mit Noppen-Schaumstoffbeschichtung aus Nitril auf der Innenseite der Handfläche

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl
- Hervorragende Passform
- Atmungsaktives Material hält die Hände kühl und trocken
- Nitril-Noppen bieten besseren Rutschschutz bei öligen und nassen Bedingungen

ANWENDUNG

- Gartenarbeit
- Montagearbeiten
- Zusammenbau, Prüfung und Verpackung kleiner / empfindlicher Teile
- Gabelstapler- und Kranbetrieb
- Zimmerei, Trockenbau, Bedachung
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	4131X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH FLEXGRIP					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800496	E100	7 (S)	Nylon / Elasthan	Nitril-Noppen	12
800497	E100	8 (M)	Nylon / Elasthan	Nitril-Noppen	12
800498	E100	9 (L)	Nylon / Elasthan	Nitril-Noppen	12
800499	E100	10 (XL)	Nylon / Elasthan	Nitril-Noppen	12
800500	E100	11 (XXL)	Nylon / Elasthan	Nitril-Noppen	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

ARBEITSHANDSCHUHE UNIVERSAL



PRODUKTBESCHREIBUNG ARBEITSHANDSCHUH LEDER

Die Lederhandschuhe haben durch ihr raues Leder gute Eigenschaften gegen Hitze / Kälte und sind somit ideal für schwere Arbeiten bei denen das Feingefühl eine untergeordnete Rolle spielt.

MATERIAL

Rindkernspaltleder
Rückseite: Polyester / Baumwolle

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Kräftiger und hochwertiger Spaltlederhandschuh
- Hohe Langlebigkeit durch die gummierte Manschette am Handgelenk

ANWENDUNG

- Baugewerbe
- Landwirtschaft
- Lagerarbeiten
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	2	4132C

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH LEDER					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800533	E1100	10 (XL)	Rindkernspaltleder	-	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE & WORK

ARBEITSHANDSCHUHE MONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG WORKFIT

Die Montagehandschuhe sind ideal für Montagetätigkeiten in trockenen oder feuchten / leicht öligen Arbeitsumgebungen.

MATERIAL

Nylon / Elasthan-Handschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl
- Hervorragende Passform
- Atmungsaktives Material hält die Hände kühl und trocken
- Ölbeständige Beschichtung mit guten Trockengriff-Eigenschaften

ANWENDUNG

- Bereiche der Endmontage
- Zusammenbau, Prüfung und Verpackung kleiner / empfindlicher Teile
- Montage und Handhabung von Muttern, Bolzen und Schraube
- Gabelstapler- und Kranbetrieb
- Montage und Installation elektrischer Komponenten
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	4131X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH WORKFIT					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800505	E400	7 (S)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	10
800506	E400	8 (M)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	10
800507	E400	9 (L)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	10
800508	E400	10 (XL)	Nylon / Elasthan	Nitril, glatt	10

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

ARBEITSHANDSCHUHE MONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG WORKGRIP

Die Montagehandschuhe sind ideal für Montagetätigkeiten in trockenen oder feuchten / leicht öligen Arbeitsumgebungen.

MATERIAL

Polyesterhandschuh mit weißer PU-Handflächenbeschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Atmungsaktiver Rücken mit hohem Tragekomfort
- Ausgezeichnete Griffigkeit und Feingefühl im trockenen Innen- und Außenbereich

ANWENDUNG

- Elektroarbeiten
- Präzisionsmontage
- Zusammenbau, Prüfung und Verpackung kleiner / empfindlicher Teile
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	3	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	2	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	3121X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH WORKGRIP					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800501	E300	7 (S)	Polyester	PU	10
800502	E300	8 (M)	Polyester	PU	10
800503	E300	9 (L)	Polyester	PU	10
800504	E300	10 (XL)	Polyester	PU	10

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE & WORK

ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZ



PRODUKTBESCHREIBUNG CUTFIT

Die Schnittschutzhandschuhe sind besonders geeignet für Arbeiten mit hoher Schutzanforderung im Bereich der Schnittfestigkeit sowie der Durchstichfestigkeit.

MATERIAL

Handschuh aus HPPE mit Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung, Schnittniveau D

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl und schnittfester Innenfläche
- Mit sehr gutem Abrieb in stark ölhaltiger Umgebung
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Schnittniveau D)

ANWENDUNG

- Abfallwirtschaft
- Umgang mit abrasiven oder scharfkantigen Baustoffen
- Handling und Endbearbeitung von Blechen
- Umgang mit Schwermetallen und Schneiden von Kunststoffen, Teppichen und Pappe
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	X	
(Weiter-) Reißfestigkeit	4	
Durchstichfestigkeit	4	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	D	4X44D
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH CUTFIT					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800509	E500	7 (S)	HPPE	Nitril, glatt	10
800510	E500	8 (M)	HPPE	Nitril, glatt	10
800511	E500	9 (L)	HPPE	Nitril, glatt	10
800512	E500	10 (XL)	HPPE	Nitril, glatt	10

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE & WORK

ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZ



PRODUKTBESCHREIBUNG CUTGRIP

Die Schnittschutzhandschuhe sind besonders geeignet für Arbeiten mit hoher Schutzanforderung im Bereich der Schnittfestigkeit sowie der Durchstichfestigkeit.

MATERIAL

Handschuh aus HPPE mit körniger Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung, Schnittniveau D

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl und schnittfester Innenfläche
- Mit sehr gutem Abrieb in stark ölhaltiger Umgebung
- Schnittfestigkeit ISO 13997 (Schnittniveau D)

ANWENDUNG

- Umgang mit abrasiven oder scharfkantigen Baustoffen
- Handling und Endbearbeitung von Blechen
- Umgang mit Schwermetallen und Schneiden von Kunststoffen, Teppichen und Pappe
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	3	
(Weiter-) Reißfestigkeit	4	
Durchstichfestigkeit	3	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	D	
Optional: Schutz vor Stößen	-	4343D

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH CUTGRIP					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800513	E600	7 (S)	HPPE	Nitril, körnig	12
800514	E600	8 (M)	HPPE	Nitril, körnig	12
800515	E600	9 (L)	HPPE	Nitril, körnig	12
800516	E600	10 (XL)	HPPE	Nitril, körnig	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE &WORK

ARBEITSHANDSCHUHE NÄSSESCHUTZ



PRODUKTBESCHREIBUNG AQUAGRIP

Die Nässehandschuhe sind perfekt für nasse und extrem ölige Arbeitsumgebungen in der ein optimales Griffgefühl gefordert wird.

MATERIAL

Handschuh aus Nylon mit körniger Nitril-Handflächenbeschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Atmungsaktiver Handrücken mit hohem Tragekomfort
- Ausgezeichnete Griffigkeit und Feingefühl in öligen Arbeitsbereichen

ANWENDUNG

- Ölindustrie
- Wartungsarbeiten an Maschinen
- KFZ-Betriebe
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	4131X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH AQUAGRIP					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800517	E700	7 (S)	Nylon	Nitril, körnig	12
800518	E700	8 (M)	Nylon	Nitril, körnig	12
800519	E700	9 (L)	Nylon	Nitril, körnig	12
800520	E700	10 (XL)	Nylon	Nitril, körnig	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE &WORK

ARBEITSHANDSCHUHE NÄSSESCHUTZ



PRODUKTBESCHREIBUNG AQUAGRIP PLUS

Die Nässehandschuhe sind perfekt für nasse und extrem ölige Arbeitsumgebungen in der ein optimales Griffgefühl gefordert wird.

MATERIAL

Polyester-Handschuh mit grüner Knitter-Latex-Handflächenbeschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Atmungsaktiver Handrücken mit hohem Tragekomfort
- Ausgezeichnete Griffigkeit und Feingefühl in nassen Arbeitsbereichen

ANWENDUNG

- Allgemeine Wartung
- Abfallwirtschaft
- Heizung und Sanitär
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	2	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	2	
(Weiter-) Reißfestigkeit	4	
Durchstichfestigkeit	2	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	2242X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH AQUAGRIP PLUS					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800525	E900	7 (S)	Polyester	Latex mit Struktur	12
800526	E900	8 (M)	Polyester	Latex mit Struktur	12
800527	E900	9 (L)	Polyester	Latex mit Struktur	12
800528	E900	10 (XL)	Polyester	Latex mit Struktur	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE & WORK

ARBEITSHANDSCHUHE NÄSSESCHUTZ

PRODUKTBESCHREIBUNG DRYGRIP

Die Nässehandschuhe sind perfekt für nasse und extrem ölige Arbeitsumgebungen in der ein optimales Griffgefühl gefordert wird.

MATERIAL

Doppelte Nitrilbeschichtung mit vollflächigem Schutz sowie einer griffigen Schaum-Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- 15 Gauge Nylon-Feinstrickträger für hohen Tragekomfort und gutes Tastgefühl
- Nitril-Vollbeschichtung mit zusätzlicher aufgerauter Schaum-Nitril-Beschichtung für verbesserten Grip

ANWENDUNG

- Montagearbeiten
- Bau und Handwerk
- Industrie und Metallbearbeitung
- Garten- und Landschaftsbau
- Logistik und Lagerhaltung
- Recycling und Entsorgung
- Automotive und Werkstattbereiche

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.



Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	4131X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH DRYGRIP					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800534-M	Arbeitshandschuhe DryGrip	8 (M)	Nylon-Feinstrick (15 Gauge)	Nitril / Schaum-Nitril	12
800534-L	Arbeitshandschuhe DryGrip	9 (L)	Nylon-Feinstrick (15 Gauge)	Nitril / Schaum-Nitril	12
800534-XL	Arbeitshandschuhe DryGrip	10 (XL)	Nylon-Feinstrick (15 Gauge)	Nitril / Schaum-Nitril	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE &WORK

ARBEITSHANDSCHUHE KÄLTESCHUTZ



PRODUKTBESCHREIBUNG ICEGRIP

Die Kälteschutzhandschuhe sind bestens geeignet für trockene sowie nasskalte Arbeitsumgebungen.

MATERIAL

Polyesterhandschuh mit Latex-Beschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Schutz gegen Kälte
- Gute Griffigkeit und Rutschfestigkeit
- Gute Sichtbarkeit dank greller Farbe

ANWENDUNG

- Abfallwirtschaft
- Schreinerei, Trockenbau, Dachdeckerei, Zimmerei und Kranbetrieb
- Bauarbeiten
- Perfekt für trockene Arbeiten in kalten Umgebungen
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	2	EN388 2132X
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1	
(Weiter-) Reißfestigkeit	3	
Durchstichfestigkeit	2	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	
Optional: Schutz vor Stößen	-	EN511 X1X

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH ICEGRIP					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800529	E1000	7 (S)	Polyester	Latex mit Struktur	12
800530	E1000	8 (M)	Polyester	Latex mit Struktur	12
800531	E1000	9 (L)	Polyester	Latex mit Struktur	12
800532	E1000	10 (XL)	Polyester	Latex mit Struktur	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

ARBEITSHANDSCHUHE KÄLTESCHUTZ



PRODUKTBESCHREIBUNG ICEGRIP PLUS

Die Kälteschutzhandschuhe sind bestens geeignet für trockene sowie nasskalte Arbeitsumgebungen.

MATERIAL

Innenhandschuh aus Frottee (gebürstet), Außenhandschuh aus Polyester mit Struktur-Latex-Beschichtung

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Zweilagiger Winterhandschuh
- Schutz gegen Kälte
- Gute Sichtbarkeit dank greller Farbe
- Hoher Tragekomfort mit gutem Feingefühl

ANWENDUNG

- Bauarbeiten im Freien
- Abfallwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Perfekt für nasskalte Arbeitsumgebungen
- Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet: Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information		
Prüfungskriterien nach EN 388:2016		
Abriebfestigkeit	4	EN388 EN511
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	2	
(Weiter-) Reißfestigkeit	2	
Durchstichfestigkeit	1	
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X	4221X X2X
Optional: Schutz vor Stößen	-	

Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X“ ersetzt.

ARBEITSHANDSCHUH ICEGRIP PLUS					
ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	MATERIAL	BESCHICHTUNG	VPE
800521	E800	7 (S)	Polyester, Innen: Frottee	Latex mit Struktur	12
800522	E800	8 (M)	Polyester, Innen: Frottee	Latex mit Struktur	12
800523	E800	9 (L)	Polyester, Innen: Frottee	Latex mit Struktur	12
800524	E800	10 (XL)	Polyester, Innen: Frottee	Latex mit Struktur	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

PRODUKTDATENBLATT
ARBEITSHANDSCHUHE

SAFE &WORK

Prüfungskriterien nach EN 388:2016						
	Kategorie Name	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit	(Weiter-)Reißfestigkeit	Durchstichfestigkeit	Schutz vor Stößen
	**Universal** FlexGrip	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	**Universal** FlexFit	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	**Universal** Leder	●●●●	●○○○	●●●○	●●○○	○○○○
	**Montage** WorkGrip	●●●○	●○○○	●●○○	●○○○	○○○○
	**Montage** WorkFit	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	**Schnittschutz** CutFit	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○○○○
	**Schnittschutz** CutGrip	●●●●	●●●○	●●●●	●●●○	○○○○
	**Nässe** AquaGrip	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	**Nässe** AquaGrip Plus	●●○○	●●○○	●●●●	●●○○	○○○○
	**Nässe** DryGrip	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	**Kälte** IceGrip Plus	●●●●	●●○○	●●○○	●○○○	○○○○
	**Kälte** IceGrip	●●○○	●○○○	●●●○	●●○○	○○○○

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 09/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team